

**NOTICE DE POSE  
POUR  
LES UTILISATEURS  
DE TAPIS  
PEDISYSTEMS®**

**A LA RÉCEPTION - À EFFECTUER OBLIGATOIREMENT**

Vous venez de recevoir le ou les tapis de votre commande. Ces produits ont fait l'objet d'une fabrication à la main par notre atelier de production ainsi que d'un contrôle qualité avant expédition.

**Toutefois nous vous invitons à suivre ces quelques instructions afin de réussir parfaitement la pose.**

Ne laissez pas votre tapis dans son emballage. **Déballez-le dès sa réception.**

Vérifiez qu'il n'a pas été détérioré lors du transport. **Stockez-le à plat.**

Pour les tapis livrés enroulés, exercez une pression sur les bords du tapis dans le sens de la profondeur pour rétablir la cote initiale.

**ACCESSOIRES DE POSE - EN FONCTION DE VOTRE COMMANDE**

**Cadre aluminium ou laiton**



Cadre aluminium ou laiton de 13, 20 ou 46 mm d'épaisseur coupé à onglet pour s'adapter à votre tapis.



Équerre permettant d'assembler les différentes parties du cadre entre elles (pour angles droits ou variables)



Pattes d'ancrage permettant de sceller le cadre dans la chape extérieure.

**Profils de séparation**



Profils de séparation pour les tapis réalisés en plusieurs parties (Pediguard, Pedimat et Pediluxe)

**Cale d'alignement**



Profils d'alignement pour les tapis Pediluxe réalisés en plusieurs parties. Permet un rendu homogène de l'ensemble des parties.

**MISE EN OEUVRE - EXEMPLE AVEC POSE DE CADRE**



Insérer d'abord les pattes d'ancrage dans la rainure extérieure du cadre.



Assembler ensuite le cadre grâce aux équerres de fixation.



Positionner le cadre sur votre sol pour vérifier la planéité et l'équerrage avant de procéder au scellement.



Fixer d'abord les pattes d'ancrage afin d'empêcher les mouvements involontaires du cadre.



Réaliser la chape autour du cadre en vérifiant que celui-ci soit parfaitement de niveau avec le revêtement de sol.



Réaliser un ragréage du fond de fosse pour rattraper l'épaisseur du cadre et assurer une parfaite planéité.



Déposer ou dérouler (suivant le modèle) le tapis dans sa réservation.

**VOUS AVEZ UN DOUTE SUR L'INSTALLATION DE VOTRE TAPIS ?**

Ne restez pas sans réponse et contactez nous pour obtenir les meilleurs conseils d'installation : 02 32 67 14 23 ou [information@c-sgroup.com](mailto:information@c-sgroup.com)